

Premium Akryl 2

Dyspersyjna farba akrylowa do ścian i sufitów. Pełny mat.

Opis produktu

PREMIUM AKRYL 2 jest nowoczesną, wysokiej jakości dyspersyjną farbą akrylową do wymalowań wewnętrznych. Nadaje ścianom estetyczny, matowy wygląd i zapewnia długotrwały efekt dekoracyjny.

Przeznaczenie

Farba PREMIUM AKRYL 2 przeznaczona jest do dekoracyjno-ochronnego malowania ścian i sufitów w pomieszczeniach mieszkalnych, biurowych i obiektach użyteczności publicznej. Może być stosowana na tynki, podłoża betonowe, płyty gipsowe oraz do renowacji powierzchni uprzednio pomalowanych farbami emulsyjnymi.

Przygotowanie podłoża

Świeży tynk lub beton można malować po 4 tygodniach sezonowania. Powierzchnie przeznaczone do malowania należy dokładnie oczyścić z kurzu, pyłu, tłuszczu i innych zanieczyszczeń, które mogłyby ograniczyć przyczepność farby. Powierzchnie poddawane renowacji, uprzednio pomalowane farbami emulsyjnymi, należy najpierw dokładnie umyć wodą z detergentem, a następnie spłukać czystą wodą i wysuszyć. Łuszczące się powłoki należy usunąć, a powierzchnie skredowane odpylić na sucho i zmyć wodą. Ubytki tynku uzupełnić odpowiednią szpachlówką. Powłoki farb klejowych muszą być starannie usunięte aż do odstonięcia tynku. Powierzchnie do malowania powinny być równe i o jednorodnej chłonności. Farby nie należy nakładać na podłoża zagruntowane mlekiem wapiennym. Bardzo chłonne podłoża, takie jak gips, sypkie szpachlówki itp., zaleca się zagruntować farbą PREMIUM GRUNT marki Polifarb Dębica. Surowe tynki cementowo-wapienne można zagruntować farbą PREMIUM AKRYL 2 rozcieńczoną wodą w stosunku 1:1.

Sposób stosowania

Farbę można nakładać pędzlem, wałkiem lub za pomocą natrysku. PREMIUM AKRYL 2 nie wymaga rozcieńczania. W przypadku malowania pędzlem lub natryskiem farbę można rozcieńczyć niewielką ilością wody. Przed użyciem wyrób dokładnie wymieszać. W celu uzyskania odpowiedniego efektu dekoracyjnego zaleca się dwukrotne malowanie farbą PREMIUM AKRYL 2. Drugą warstwę należy nakładać po całkowitym wyschnięciu poprzedniej tj. po upływie co najmniej 4 godzin. Dla kolorów o słabszej sile krycia (oznaczonych w systemie kolorowania literą T), zaleca się zagruntowanie podłoża farbą PREMIUM GRUNT w kolorze zbliżonym do wybranego koloru nawierzchniowego.

Premium Akryl 2

Dyspersyjna farba akrylowa do ścian i sufitów. Pełny mat.

Przy malowaniu farbami kolorowymi należy przestrzegać następujących zasad:

- aby uniknąć różnic w odcieniach należy upewnić się, czy została przygotowana odpowiednia ilość farby z jednej partii produkcyjnej,
- bezpośrednio przed malowaniem należy wymieszać farbę z różnych opakowań,
- jedno pomieszczenie malować tylko jedną techniką malarską,
- przy intensywnych kolorach nie wykonywać miejscowych poprawek po wyschnięciu powłoki, lecz pomalować całą ścianę.

Prace malarskie prowadzić w temperaturze od +5°C do +25°C.

Rozcieńczalnik/Mycie narzędzi: woda.

Kolor

Biały i bazy dostosowane do barwienia w systemie VISION, który umożliwia uzyskanie pełnej gamy kolorów wg karty NCS i RAL.

Powłoki w kolorze białym i w kolorach z bazy A są odporne na delikatne przemywanie wodą z rozcieńczonym detergentem.

Stopień połysku

Pełny mat.

Wydajność teoretyczna

Do 12 m²/l przy jednokrotnym malowaniu, w zależności od chłonności podłoża i użytego narzędzia malarskiego.

Termin przydatności

24 miesiące od daty produkcji w fabrycznie zamkniętym opakowaniu.

Opakowania

1 l, 3 l i 10 l

Wskazówki BHP i ppoż.

Produkt zastosowany zgodnie z przeznaczeniem i instrukcją stosowania nie stwarza zagrożenia dla zdrowia i środowiska. Farbę należy przechowywać w miejscu niedostępnym dla dzieci. Pomieszczenia zamknięte, po zastosowaniu farby, należy wietrzyć do zaniku zapachu i po tym czasie nadają się do użytkowania.

Puste opakowania należy oddać do recyklingu lub usunąć zgodnie z obowiązującymi przepisami. Płynne resztki produktu usunąć zgodnie z obowiązującymi przepisami.

Produkt nie jest sklasyfikowany jako niebezpieczny w myśl ustawy z dnia 11.01.2001 o substancjach i preparatach chemicznych (Dz. U. z 2001 nr 11 poz. 84) wraz z późniejszymi zmianami. Karta charakterystyki dostępna na życzenie klienta.

Premium Akryl 2

Dyspersyjna farba akrylowa do ścian i sufitów. Pełny mat.

Transport i przechowywanie

Przechowywać i transportować w szczelnie zamkniętym opakowaniu w temperaturze od $+5^{\circ}\text{C}$ do $+25^{\circ}\text{C}$. Chronić przed zamarzaniem i promieniowaniem słonecznym. Składować w pomieszczeniach suchych i przewiewnych.

Parametry techniczne

lepkość ($+23^{\circ}\text{C}$) KU	105-115
gęstość	maks. $1,48\text{ g/cm}^3$
połysk powłoki	ok. 2
czas wysychania powłoki w temp. $+20\pm 2^{\circ}\text{C}$ i wilgotności względnej powietrza $55\pm 5\%$ stopień V	maks. 2 godz.
krycie jakościowe	stopień II

Produkt posiada Atest Higieniczny PZH
Norma: ZN-TBD-22:2003

Informacje i zalecenia podane w karcie katalogowej są oparte na naszej wiedzy i doświadczeniu, należy je weryfikować w konkretnych zastosowaniach.